

TCL

55A400U

Premium Wallpaper QD-Mini LED-TV



QD-Mini LED

QD-Mini LED

Tieferes Schwarz, hellere Brillanz



440 präzise Dimmzonen

Schärferer Kontrast, keine Halo-Ablenkung



HDR 2500 nits

Licht, wo es richtig ist



Kunst fürs Leben

Kunst für die Augenblicke

144Hz

144 Hz native Bildwiederholfrequenz

Fluidbewegungsleistung



TSR AiPQ Prozessor

KI-Bildoptimierung

ONKYO

ONKYO 2.0 Hi-Fi System

Den Standard für Heimkino definieren

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby Vision & Atmos

Das Bild, das du siehst. Der Klang, den du fühlst.



Grundlegende Informationen	
Größe	55
Auflösung	3840x2160 (16:9)
Produkttyp	QD-MiniLED
Chassis-Plattform	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	32 GB
Lokales Dimmen	Ja
CPU	64-Bit A73*4 @1,39 GHz max.
Betriebssystem	GTV
Drahtlos	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Stromversorgung	Wechselstrom 220–240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch (Fernseher eingeschaltet)	200 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
ECO Energieeffizienz	Ja
Panelspezifikation	
Helligkeit (cd/m2)	650 (typ.); 2500 (Spitze)
Betrachtungswinkel (H/V) (Offene Zelle)	178°/178° (typ.)
Farbe	1,07G 8-Bit+FRC, Quantenpunkte
Bildwiederholfrequenz (Hz)	144 Hz (VRR 48–288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Farbraum	93 % DCI-P3
Bild	
Bildmodus	Standard, Sport, Film, Intelligent, IMAX
Bildzertifizierung	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, FreeSync Premium Pro, IMAX
Audio	
Besonderheit	ONKYO Audiosystem
Kanalkonfiguration	2.0CH
Audioausgangsleistung (THD=7%)	2 x 10 W
Soundmodus	Dynamisch, Standard, Film, Musik, Sprache, Spiel, Sport
Audio-Zertifizierung	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X
Besonderheit	
Google Assistant	Freisprechfunktion für Spracheingabe über integriertes Mikrofon
Eingabemethode	T-IME, Gboard, Virtuelle Fernbedienungstastatur
HDMI CEC	Ja
Verbindungsauthentifizierung	Airplay2
Nur DTV-Programm	EPG, Untertitel, Kindersicherung

Multimedia-Spezifikation (USB)	
Musik	MP3, MKV, WMA, AVI
Bild	JPEG/PNG/BMP/HEIF-Codec
Multimedia Video Decoder	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Videoformat bis zu	Bis zu 4K bei 60 Hz
USB-Maus/Tastatur	Ja
Zubehör	
Bedienungsanleitung	Englisch (Standard)
Fernbedienung und Batterien	RC833A (mit 2 AAA-Batterien)
Standfuß im Lieferumfang enthalten	Ja
Netzkabel	1 Stück
Andere	/
Abmessungen und Gewicht	
Setgröße inklusive Ständer (BxHxT)	1228*762*276
Setgröße ohne Ständer (BxHxT)	1228*710*39.9
Ständer (Standard) (BxT)	295*276
Verstellbarer Ständer	Höhe
Verstellbare Breite	/
Höhenverstellbar	762/792
Bodenständer	NEIN
Gewicht mit Ständer einstellen	14.5
Gewicht ohne Ständer einstellen	13.4
Bruttogewicht inklusive Verpackung (kg)	18.2
Kartonabmessungen (L x B x H) (mm)	1360*875*135 (ohne Palette)
Containerverladung --- 20 Fuß (Stück)	142 (ohne Palette)
Containerverladung --- 40 Fuß (Stück)	298 (ohne Palette)
Containerbeladung – 40 Fuß hoch (Stück)	445 (ohne Palette)
VESA-Montage	WM52A-55
VESA-Spezifikation (mm)	700/WM52A-55
EAN	
EAN-Nummer	5901292531843