

TCL

55C89L

Premium SQD-Mini LED



Up to 100%
BT.2020 WCG

Ultimative Farbe

100 % BT.2020 – Erweiterter Farbraum für alle Szenen



Ultimativer Kontrast

1.008 präzise Dimmzonen



Ultimative Helligkeit

HDR 3.000 Nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Ultimativer Sound

Audio von Bang & Olufsen



144 Hz native Bildwiederhol- frequenz

Bildwiederholfrequenz der nächsten Generation




TSR AiPQ Prozessor

KI-Bildoptimierung



Ultimatives Panel

Entspiegelter Ultra-Farbfilter



TCL AI

KI, die Ihre Show kennt



Grundlegende Informationen	
Größe	55
Auflösung	3840×2160 (16:9)
Produkttyp	SQD Mini-LED-4K-Fernseher
Chassis-Plattform	MT9655
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Lokales Dimmen	Ja
CPU	A73*4
Betriebssystem	GTV
Drahtlos	WiFi-6
Bluetooth	BT5.4
Stromversorgung	Wechselstrom 220–240 V, 60 Hz
Stromverbrauch (Fernseher eingeschaltet)	260 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
ECO Energieeffizienz	Ja
Panelspezifikation	
Helligkeit (cd/m2)	Bis zu 6000
Betrachtungswinkel (H/V) (Offene Zelle)	178°/178° (typ.)
Farbe	1,07G 8-Bit+FRC, Quantenpunkte
Bildwiederholfrequenz (Hz)	144 Hz (VRR 144 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Farbraum	Bis zu 100 % BT2020
Bild	
Bildmodus	Vivid, Standard, Sport, FILMMAKER MODE, Film, Spiel, PC, Intelligent, IMAX HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, IMAX, Freesync Premium Pro, Dolby Vision Gaming
Audio	
Besonderheit	B&O Audiosystem
Kanalkonfiguration	/
Audioausgangsleistung (THD=7%)	/
Soundmodus	Benutzerdefiniert, Film, Sprache, Musik, Spiel, Nacht, Sport
Audio-Zertifizierung	Dolby Atmos, DTS:X
Besonderheit	
Google Assistant	Spracheingabe über Fernbedienung; Freisprech-Spracheingabe über integriertes Mikrofon
Eingabemethode	T-IME, Gboard, Virtuelle Fernbedienungstastatur
HDMI CEC	Ja
Verbindungsauthentifizierung	Airplay2
Nur DTV-Programm	EPG, Untertitel, Kindersicherung

Multimedia-Spezifikation (USB)	
Musik	MP3, MKV, WMA, AVI
Bild	JPEG/PNG/BMP/HEIF-Codec
Multimedia Video Decoder	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Videoformat bis zu	Bis zu 4K bei 60 Hz
USB-Maus/Tastatur	Ja
Zubehör	
Bedienungsanleitung	Englisch (Standard)
Fernbedienung und Batterien	RC933B (mit 2 AAA-Batterien)
Standfuß im Lieferumfang enthalten	Ja
Netzkabel	1 Stück
Andere	/
Abmessungen und Gewicht	
Setgröße inklusive Ständer (BxHxT)	1226 x 760 x 270 (niedriger Ständer) 1226 x 790 x 270 (hoher Ständer)
Setgröße ohne Ständer (BxHxT)	1226*710*56
Ständer (Standard) (BxT)	315*270
Verstellbarer Ständer	Höhe
Verstellbare Breite	/
Höhenverstellbar	/
Bodenständer	NEIN
Gewicht mit Ständer einstellen	14.5
Gewicht ohne Ständer einstellen	13.3
Bruttogewicht inklusive Verpackung (kg)	19 (ohne Palette)
Kartonabmessungen (L x B x H) (mm)	1400*150*875 (ohne Palette)
Containerverladung --- 20 Fuß (Stück)	126 (ohne Palette)
Containerverladung --- 40 Fuß (Stück)	254 (ohne Palette)
Containerbeladung ~ 40 Fuß hoch (Stück)	380 (ohne Palette)
VESA-Montage	WM33-75/WM54A-85 (ultradünn)
VESA-Spezifikation (mm)	300*300 (WM33-75)/700 (WM54A-85)
EAN	
EAN-Nummer	5901292531515