85C89L

Premium SQD-Mini LED



img

Ultimative Farbe

100 % BT.2020 – Erweiterter Farbraum für alle Szenen

Ultimativer Kontrast

3.200 präzise Dimmzonen

Ultimative Helligkeit

HDR 6.000 Nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Ultimativer Sound

Audio von Bang & Olufsen

144Hz

144 Hz native Bildwiederholfrequenz

Bildwiederholfrequenz der nächsten Generation

TSR

TSR AiPQ Prozessor

KI-Bildoptimierung

Ultimatives Panel

Entspiegelt, nahezu randlos, Ultra-Farbfilter

Ai

TCL AI

KI, die Ihre Show kennt

Grundlegende Informationen

Größe	85
Auflösung	3840×2160 (16:9)
Produkttyp	SQD Mini-LED-4K-Fernseher
Chassis-Plattform	MT9655
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Lokales Dimmen	Ja
CPU	A73*4
Betriebssystem	GTV
Drahtlos	WiFi-6
Bluetooth	BT5.4
Stromversorgung	Wechselstrom 220–240 V, 60 Hz
Stromverbrauch (Fernseher eingeschaltet)	550 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
ECO Energieeffizienz	Ja

Panelspezifikation

Helligkeit (cd/m2)	Bis zu 6000
Betrachtungswinkel (H/V) (Offene Zelle)	178°/178° (typ.)
Farbe	1,07G 8-Bit+FRC, Quantenpunkte
Bildwiederholfrequenz (Hz)	144 Hz (VRR 144 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Farbraum	Bis zu 100 % BT2020

Bild

Bildmodus	Vivid, Standard, Sport, FILMMAKER MODE, Film, Spiel, PC, Intelligent, IMAX
Bildzertifizierung	HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, IMAX, Freesync Premium Pro, Dolby Vision Gaming

Audio

Besonderheit	B&O Audiosystem
Kanalkonfiguration	/
Audioausgangsleistung (THD=7%)	/
Soundmodus	Benutzerdefiniert, Film, Sprache, Musik, Spiel, Nacht, Sport
Audio-Zertifizierung	Dolby Atmos, DTS:X

Besonderheit

Google Assistant	Spracheingabe über Fernbedienung; Freisprech-Spracheingabe über integriertes Mikrofon
Eingabemethode	T-IME, Gboard, Virtuelle Fernbedienungstastatur
HDMI CEC	Ja
Verbindungsauthentifizierung	Airplay2
Nur DTV-Programm	EPG, Untertitel, Kindersicherung

Multimedia-Spezifikation (USB)

Musik	MP3, MKV, WMA, AVI
Bild	JPEG/PNG/BMP/HEIF-Codec
Multimedia Video Decoder	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Videoformat bis zu	Bis zu 4K bei 60 Hz
USB-Maus/Tastatur	Ja

Zubehör

Bedienungsanleitung	Englisch (Standard)
Fernbedienung und Batterien	RC933B (mit 2 AAA-Batterien)
Standfuß im Lieferumfang enthalten	Ja
Netzkabel	1 Stück
Andere	/

Abmessungen und Gewicht

Setgröße inklusive Ständer (BxHxT)	1880 x 1112 x 379 (niedriger Ständer) 1880 x 1142 x 379 (hoher Ständer)
Setgröße ohne Ständer (BxHxT)	1880*1073*53
Ständer (Standard) (BxT)	410*379
Verstellbarer Ständer	Höhe
Verstellbare Breite	/
Höhenverstellbar	/
Bodenständer	NEIN
Gewicht mit Ständer einstellen	41.6
Gewicht ohne Ständer einstellen	38.9
Bruttogewicht inklusive Verpackung (kg)	57.2
Kartonabmessungen (L x B x H) (mm)	2060*190*1260 (ohne Palette)
Containerverladung --- 20 Fuß (Stück)	33 (ohne Palette)
Containerverladung --- 40 Fuß (Stück)	68 (ohne Palette)
Containerbeladung – 40 Fuß hoch (Stück)	136 (ohne Palette)
VESA-Montage	WM34-85/WM54A-85 (ultradünn)
VESA-Spezifikation (mm)	600*500 (WM34-85)/990 (WM54A-85)

EAN

EAN-Nummer	5901292531096

Specifications are subject to change without notice, Photos are not contractual.TCL is a registered trademark.