85C79L

Premium SQD-Mini LED



Up to 100% BT.2020 WCG

Ultimative Farbe

100 % BT.2020 – Erweiterter F arbraum für alle Szenen

Ultimativer Kontrast

1.624 präzise Dimmzonen

Ultimative Helligkeit

HDR 3.000 Nits

Audio by BANG & OLUFSEN

Ultimativer Sound

Audio von Bang & Olufsen

144Hz

144 Hz native Bildwieder holfrequenz

Bildwiederholfrequenz der näc hsten Generation

TSR

TSR AiPQ Prozessor

KI-Bildoptimierung

Dolby VISION·ATMOS

Dolby Vision & Atmos

Klanggenuss im Kino

Premium-Spielerlebnis

288 VRR Game Accelerator, Fr eeSync Premium Pro, Game M aster

Grundlegende Informationen

Größe	85
Auflösung	3840×2160 (16:9)
Produkttyp	SQD-MiniLED
Chassis-Plattform	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Lokales Dimmen	Ja
CPU	A73*4
Betriebssystem	GTV
Drahtlos	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Stromversorgung	Wechselstrom 220–240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch (Fernseher eingeschaltet)	500 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
ECO Energieeffizienz	Ja

Panelspezifikation

Helligkeit (cd/m2)	Bis zu 3000
Betrachtungswinkel (H/V) (Offene Zelle)	178°/178° (typ.)
Farbe	1,07G 8-Bit+FRC, Quantenpunkte
Bildwiederholfrequenz (Hz)	144 Hz (VRR 48–288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Farbraum	100% BT2020

Bild

Bildmodus	Lebendig, Standard, Sport, FILMMAKER-MODUS, Film, Spiel, PC, Intelligent
Bildzertifizierung	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, IMAX, FreeSync Premium Pro

Audio

Besonderheit	Bang & Olufsen
Kanalkonfiguration	BNO
Audioausgangsleistung (THD=7%)	/
Soundmodus	Film, Sprache, Musik, Spiel, Nacht, Sport, Benutzerdefiniert
Audio-Zertifizierung	B&O, Dolby Atmos, DTS:X

Besonderheit

Google Assistant	Freisprechfunktion für Spracheingabe über integriertes Mikrofon
Eingabemethode	T-IME, Gboard, Virtuelle Fernbedienungstastatur
HDMI CEC	Ja
Verbindungsauthentifizierung	Airplay2
Nur DTV-Programm	EPG, Untertitel, Kindersicherung

Multimedia-Spezifikation (USB)

Musik	MP3, MKV, WMA, AVI
Bild	JPEG/PNG/BMP/HEIF-Codec
Multimedia Video Decoder	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Videoformat bis zu	Bis zu 4K bei 60 Hz
USB-Maus/Tastatur	Ja

Zubehör

Bedienungsanleitung	Englisch (Standard)
Fernbedienung und Batterien	RC833A (mit 2 AAA-Batterien)
Standfuß im Lieferumfang enthalten	Ja
Netzkabel	1 Stück
Andere	/

Abmessungen und Gewicht

Setgröße inklusive Ständer (BxHxT)	1888*1124*379
Setgröße ohne Ständer (BxHxT)	1888*1084*58
Ständer (Standard) (BxT)	408*379
Verstellbarer Ständer	Höhe
Verstellbare Breite	/
Höhenverstellbar	30 mm
Bodenständer	NEIN
Gewicht mit Ständer einstellen	36.6
Gewicht ohne Ständer einstellen	34.1
Bruttogewicht inklusive Verpackung (kg)	53 (ohne Palette)
Kartonabmessungen (L x B x H) (mm)	2060*210*1260 (ohne Palette)
Containerverladung --- 20 Fuß (Stück)	30 (ohne Palette)
Containerverladung --- 40 Fuß (Stück)	63 (ohne Palette)
Containerbeladung – 40 Fuß hoch (Stück)	126 (ohne Palette)
VESA-Montage	WM34-85/WM54A-85 (ultradünn)
VESA-Spezifikation (mm)	600*400 (WM34-85)/600*400 (WM54A-85)

EAN

EAN-Nummer	5901292531133

Specifications are subject to change without notice, Photos are not contractual.TCL is a registered trademark.